

CleanViron™ 1K Anti-Graffiti Opofferend

ECO-TECH
Solutions BV

- ✓ Antigrafitti welke met heet water en benodigde druk wordt verwijderd.
- ✓ Hoogwaardige was en plantaardige olien zonder oplosmiddelen.
- ✓ Onbeperkt verwijderen en opnieuw aanbrengen, zonder beschadigingen.
- ✓ 100% biologische samenstelling, toegelaten voor alle plekken binnen/buiten.
- ✓ Algemeen inzetgebied: **zeer poreus, gevoelig in de openbare ruimte.**

ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Graffiti op een gelakte ondergrond.



B Graffiti op kunststof panelen.

TOEPASSINGEN

Alle materialen, ondergronden en oppervlakken.

Speciaal om geur, stank en hieruit groeiende bacterien te elimineren. Product heeft reinigende eigenschappen bij biologische vervuiling.

Sanitair (buiten)

wildplasplaatsen, openbare toiletten, sanitaire ruimten, Wc's

Openbare ruimte

(vis)marktplaatsen, vuilplekken, afvalbakken, Gft- eilanden, winkelcentra, treinen, stations, traphuis, lift, Abri's, P-garages, evenementen en concerten.

ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een lage drukspruit of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen. (omgevingsraster)
- Laat geheel met rust.
- Past perfect in een bestaand onderhoudsplan.

Rendement	: 10-20 m ² /L
Verbruik	: 0,10-0,05L /m ²
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: Geen bijzondere bepalingen. 100% biologische werking.

Aantal lagen	:1 (herhalen bij geurplan)
Inwerktijd	:variabel.
Rendement	:ca. 15 m ² per liter. :ca. 75 m ² per can.