



# Frescure® VUILOPLOSSER LS

**ECO-TECH**  
Solutions BV

- ✓ Absolute ontvetter met laagschuimende werking voor zware smeer -resten.
- ✓ Vriendelijke samenstelling, geen vluchtige stoffen voor binnen en buiten.
- ✓ Geschikt voor schrobmachine, periodieke nulbeurt. Voorbereiding oppervlak.
- ✓ All-round geschikt voor steen, beton, glas, lakwerk, gevelbekleding/volkern.
- ✓ Algemeen inzetgebied: openbare ruimte, vastgoed, oppervlak herstel.


## ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik! Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



**A** Atmosferisch vuil en roet op volkern..



**B** Deel van zware aanslag verwijderd.

## TOEPASSINGEN

Alle harde, gladde en grove of zuigende/dichte oppervlakken.

### Infra en Industrie

Vastgoed en objecten, gehele openbare ruimte, werkplaats, fabriek, kunst en meubilair.

### Overigen

Geluidscherm, straatmeubilair, industriële voertuigen, autobumper, caravan en boot, rollend materieel en Abri's.

### Bijzonderheden

Voorzichtig bij metalen. Tenzij men bewust wilt etsen om een herstel-coating aan te brengen.

## ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een lage drukspuit of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Creer een raster naar de bron van impact.
- Laat het geheel verder met rust.

Rendement	: 08-12 m <sup>2</sup> /L
Verbruik	: 0,12-0,08L /m <sup>2</sup>
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: Niet drinken! Niet lekker.

<b>Aantal lagen</b>	:1 (herhalen bij lik op stuk)
<b>Inwerktijd</b>	:variabel.
<b>Rendement</b>	:ca. 10 m <sup>2</sup> per liter. :ca. 50 m <sup>2</sup> per can.