



# Frescure® GEVEL Reiniger XX Strong

ECO-TECH  
Solutions BV

- ✓ Voor het reinigen van gevels, keerwanden, gebouwen en objecten.
- ✓ Maximaal ontvetten en krachtige dieptewerking bij hardnekkige nulbeurt.
- ✓ Geschikt om olie (sporen), vet, etensresten, afvalsporen te verwijderen.
- ✓ Alkalische reiniger voor natuur/baksteen, beton, gevelbekleding/volkern.
- ✓ Algemeen inzetgebied: zware vuil/olie (schade), nulbeurt en calamiteit.

## ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!  
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Atmosferisch vuil verwijderen.



B Volkern paneel reinigen.

## TOEPASSINGEN

Alle harde gladde en grove en zuigende oppervlakken.

### Infra en Industrie

Vastgoed en objecten, gehele openbare ruimte, werkplaats, fabriek. Periodieke nulbeurt.

### Overigen

Geluidscherm, straatmeubilair, industriële voertuigen, caravan en boot, rollend materieel en Abri's.

### Niet gebruiken

Hoogglans beits of olie afwerk/eindproducten. Niet op acryl(glas) en voorzichtig op lak en schilderwerk. Tenzij bedoeld!

## ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een lage drukspuit of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen. (i.c.m. borstel)
- Laat enkele min.inwerken.
- spoel geheel schoon.

Rendement	: 08-12 m <sup>2</sup> /L
Verbruik	: 0,12-0,08L /m <sup>2</sup>
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: irriterend en corrosief

<b>Aantal lagen</b>	:1 (herhalen bij geurplan)
<b>Inwerktijd</b>	:variabel.
<b>Rendement</b>	:ca. 10 m <sup>2</sup> per liter. :ca. 50 m <sup>2</sup> per can.