



CleanViron BORD Reiniger

ECO-TECH
Solutions BV

- ✓ Verwijder eenvoudig graffiti van kunststof, volkern, 2K-lak en poedercoats.
- ✓ Geschikt om spuitverf, lak, inkt met vele pigmenten te verwijderen.
- ✓ Werkt ook goed op steen en beton bij o.a. zware inkt en stift schade.
- ✓ Breed inzetgebied en ideaal om altijd bij te hebben tijdens het schouwen.
- ✓ Algemeen inzetgebied: **dampdichte, harde of niet zuigende** ondergronden.

ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Graffiti op een gelakte ondergrond.



B Graffiti op kunststof panelen.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor nagenoeg alle (niet) ademende, harde, poreuze oppervlakken.

Speciaal voor kunststof, steen, cement natuursteen.

Kunststoffen (-achtige)
Niet geschikt voor acryl (plexi) alkydverf ondergronden of PE en EPS. Mits specialistisch gestuurde applicatiewijze.

Metalen (-achtige)
Gietijzer, staal en metalen edelmetalen en superlegeringen Ook voor geanodiseerd metaal. Poedercoat en 2K lakken zoals vele PU en EP systemen.

ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een kwast of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Afspuiten met heet water en benodigde druk.

Rendement : 10-16 m²/L
Verbruik : 0,10-0,04L /m²
Aantal lagen : 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker : Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking : 5L HDPE verpakking
Milieu : Geen bijzondere bepalingen.
Ecologische samenstelling met snel biologische afbraak.

Aantal lagen :1
Inwerktijd :vanaf 1 minuut.
Rendement :ca. 13 m² per liter.
:ca. 65 m² per can.