



## CleanViron INKT Verwijderaar


ECO-TECH  
Solutions BV

- ✓ Verwijder eenvoudig graffiti van kunststof, volkern, 2K-lak en poedercoats.
- ✓ Speciaal voor (lastige) flow-inkten, special markers, en zelfmaakfabricaten.
- ✓ Voor metaal, kunststof, natuursteen en gelakte of poedercoat ondergronden.
- ✓ Breed inzetgebied; vastgoed/objecten, straatmeubilair, geluidschermen.
- ✓ Algemeen inzetgebied; waar **inkten** en **stiften** (tags) het schadegebied zijn.

### ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!  
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Inkt op betonverf oppervlak.



B Inkt/stift (tag) op natuursteen.

### TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle harde niet poreuze ondergronden.

Speciaal voor inkt en stift op metaal, gelakte ondergronden (natuur) steen, beton en/of met een (ag) coating.

#### Kunststoffen (-achtige)

Voorzichtig bij acryl en zwakke ondergronden, oude verflagen in bijv.; verkrijtende toestand.

#### Metalen (-achtige)

Gietijzer, staal, metalen edelmetalen en superlegeringen Ook voor geanodiseerd metaal. Poedercoat en 2K lakken zoals vele PU en EP systemen.

### ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een kwast of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Afspuiten met heet water en benodigde druk.

Rendement	: 6-8 m <sup>2</sup> /L
Verbruik	: 0,14-0,12L /m <sup>2</sup>
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: Geen bijzondere bepalingen. Ecologische samenstelling met snel biologische afbraak.

<b>Aantal lagen</b>	:1
<b>Inwerktijd</b>	:vanaf 1 minuut.
<b>Rendement</b>	:ca. 07 m <sup>2</sup> per liter. :ca. 35 m <sup>2</sup> per can.