



CleanViron TECTYL Reiniger

ECO-TECH
Solutions BV

- ✓ Verwijder (spuit) bitumen, tectyl, olieverf, en verkleef rubber in asfalt.
- ✓ Zeer vriendelijke verwijderaar en biologisch enorm snel afgebroken.
- ✓ Werkt op steen, beton, asfalt, kunststof, metaal en houten oppervlakken.
- ✓ Breed inzetgebied en ideaal om altijd bij te hebben tijdens het schouwen.
- ✓ Algemeen inzetgebied: ondergronden beschadigd met tectyl of bitumen.

ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik!
Om het maximale en meest economische gebruik te behalen adviseren wij een demonstratie of praktijkcasus op locatie te plannen.

Onze adviseur synchroniseert het geschikte product in een Technisch Advies naar uw (specifieker) gebruik of project/aanbestedingsonderdeel.



A Peel-off die moeilijk loslaat.



B Sduit tectyl op schoon beton

TOEPASSINGEN

Geschikt voor nagenoeg alle oppervlakken inclusief hout.

Speciaal voor tectyl en bitumen schade.

Kunststoffen (-achtige)

Voorzichtig bij oppervlakken uit zacht bitumen of weinig geraffineerde olie afwerk producten.

Metalen (-achtige)

Gietijzer, staal en metalen edelmetalen en superlegeringen Ook voor geanodiseerd metaal. Poedercoat en 2K lakken zoals vele PU en EP systemen.

ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een kwast of borstel.
- Ruim verdeeld aanbrengen.
- Afspuiten met heet water en benodigde druk.

Rendement	: 8-12 m ² /L
Verbruik	: 0,12-0,08L /m ²
Aantal lagen	: 1 of meerdere cyclussen
Gebruiker	: Geen gevaar/ongevaarlijk.
Verpakking	: 5L HDPE verpakking
Milieu	: Geen bijzondere bepalingen. Ecologische samenstelling met snel biologische afbraak.

Aantal lagen	:1
Inwerktijd	:vanaf 1 minuut.
Rendement	:ca. 10 m ² per liter. :ca. 50 m ² per can.